



Strong

Decap Sec

Les + produits

- Sans rinçage.
- Utilisable par trempage.
- Résidus secs.
- Adhère sur les surfaces verticales.
- Efficace et rapide.
- Ne noircit pas le bois.
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage.
- Pulvérisable.

La destination

Intérieur/extérieur.

Les caractéristiques

Présentation	Super décapant liquide pour peintures, lasures, vernis
Composant	Produit à base de chlorure de méthylène
Aspect	Liquide incolore à légèrement jaunâtre
Masse volumique	1.25 g/cm ³ à 20°C
Point Eclair	Ininflammable
Dilution	Non dispersable à l'eau
Conditionnement	0.9 kg, 6 kg et 25 kg
Sécurité	Voir fiche hygiène et sécurité

Le rendement

De 150 à 300 g/m² selon le revêtement.



Strong

Decap Sec

Les subjectiles

Supports tels que bois, fer, zinc, galva, pierres, béton.

La mise en œuvre

Matériels d'application

Pulvérisateur adapté, rouleau ou brosse.
Éventuellement pulvérisable à l'airless.

Mode opératoire

Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs. **STRONG DECAP SEC** ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).

Temps d'application

De 1 à 10 minutes selon la nature du revêtement.

L'application

Le **STRONG DECAP SEC** est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, films minces.

Les recommandations

• Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

• Protection des personnes :

Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau.
Ne pas respirer les vapeurs.
Porter des gants.

