



Strong

Decap Gel

Les + produits

- Rapide.
- Pas de transvasement du produit.
- Idéal pour le peintre.
- Ne coule pas, consommation réduite.
- Efficacité reconnue sur tous les supports organiques.
- Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.

La destination

Extérieur.

Les caractéristiques

Présentation	Super décapant façade gélifié
Composant	Produit à base de chlorure de Méthylène
Aspect	Gel
Masse volumique	1.210 g/cm ³ à 20 ° C
Point Eclair	Ininflammable
Dilution	Non dispersable à l'eau
Conditionnement	0.9 kg, 6 kg et 25 kg
Sécurité	Voir fiche hygiène et sécurité

Le rendement

De 300 à 600 g/m² selon le revêtement.



Strong Decap Gel

Les subjectiles

S'applique sur peintures du bâtiment, de RPE, de RSE, de colles, d'encres, de vernis, sur support en béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

La mise en œuvre

Matériels d'application

Rouleau ou brosse en fibres naturelles.

Mode opératoire

Appliquer en couche épaisse puis gratter au scraper ou au riflard.

Rincer efficacement à l'eau sous pression.

Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

Temps d'application

Environ 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement.

Ne jamais laisser sécher le produit.

L'application

Le **STRONG DECAP GEL** est destiné au décapage de peintures du bâtiment, de RPE, de RSE, de colles, d'encres, de vernis.

Les recommandations

• Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, l'aluminium, le zinc, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

• Protection des personnes :

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs.

Porter des gants.

