



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Sans tension • Mat absolu • Isolant des taches

DESTINATION

- Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------------|---|
| Classification AFNOR | NFT 36005 Famille 1 – Classe 2b |
| Définition | Peinture intérieure sans tension |
| Teinte | Blanc |
| Aspect du film sec | Très mat. Réflectance à 60° : 2% |
| Opacité (rapport de contraste) | Classe 2 : Pour 6 m ² /l, selon norme NF EN 13300. |
| Résistance à l'abrasion humide | Classe 2 : Selon norme NF EN 13300. |
| Liant | Liant long en huile (huile chaulée) |
| Pigment | Dioxyde de titane rutile |
| Solvant | White Spirit |
| Taux de COV (directive 2004/42/CE) | Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV. |
| Densité moyenne | 1.50 ± 0.05 |
| Extrait sec | En poids : 73% - En volume : 47% ± 2% |
| Conditionnement | 3 L - 20 Kg |
| Délai de stockage | 12 mois env. en emballage d'origine fermé. Ne craint pas le gel. |
| Sécurité | Inflammable - Point éclair : 57°C Utiliser seulement dans des zones ventilées. Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur. |

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 10 à 12 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Peut être appliqué sur des supports sains et cohérents comme le plâtre, le mortier, les anciens badigeons ainsi que les supports souillés avec de la nicotine, de la suie ou des taches d'eau séchées. • À utiliser dans des locaux bien ventilés.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'MAT ST

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition ou UNIVERSELLE.
- Rouleau polyamide fil continu 12 mm : R@YÉ JAUNE 12 ou ANTI-GOUTTES EXTR@ 12
- Pistolet airless - buse : 0,017- 0,019 • pression : 180-200 bars) • filtre : 60 Mesh.

- Conditionnable en aérosol SPRAY'LUC.



Système d'application

- 2 couches de PRIMUS'MAT ST.

Sur supports absorbants

- Appliquer la seconde couche (si nécessaire) le lendemain, ou directement après le matage de la première.

Sur supports peu ou pas absorbants

- Appliquer grassement et croiser avec un rouleau essoré.

Remarques : Ne pas appliquer dans des boulangeries ou dans des locaux humides. Les aliments non emballés sont à déplacer pendant l'application et le séchage de la peinture.

Mise à la teinte

- Avec des colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

Diluant

- Peinture prête à l'emploi – Si nécessaire avec un maximum de 3% de diluant désaromatisé.
- Diluer 0 à 3% de White Spirit pour une application au pistolet airless.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

| Hors poussière | Sec à cœur |
|----------------|------------|
| Après 2 heures | 15 jours |

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.