LES PRODUITS de PRÉPARATION











LES + PRODUIT

- Sans rinçage
 Grande rémanence
 Biocide
 Non corrosif
 Faible odeur
 Détruit algues, lichens et micro-organismes
 Produit pouvant être dilué à hauteur de 1L de STRONG'AM pour 6 litres d'eau.
 - **DESTINATION**
 - Toiture
 - Façade
 - Sols et murs en extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Biocide concentré, préventif, avec action rémanente en phase aqueuse. STRONG AM est un biocide TP10 utilisé pour la protection des toitures, façades, murs et sols en détruisant les dépôts verdâtres qui s'y développent.
Teinte	Incolore
Aspect	Liquide vert transparent
pH	7
Point éclair	Ininflammable
Solvant	Eau
Taux de COV	0 g/l de COV
Masse volumique	0,998 g/cm ³ à 20°C
Conditionnement	5 L - 20 L
Délai de stockage	24 mois après la date de fabrication en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• De 200 à 300 g/m² selon support

LES SUBJECTILES

 Tuiles, ardoises, fibrociments, shingles, pierres, enduits minéraux, briques, plâtre, bétons, crépis, revêtements plastiques épais, bois, ITE, RSE, peintures diverses.





STRONG'AM

MISE EN ŒUVRE

Dilution

- Utilisation pure : Support très pollué
- Dilution 1L pour 3L d'eau : Support moyennement pollué
- Dilution 1L pour 4 à 6L d'eau : Préventif avant recouvrement

Matériel d'application

Brosse, rouleau ou pulvérisateur.

Mode opératoire

- Appliquer STRONG'AM jusqu'à saturation. Laisser agir.
- En cas de forte épaisseur de micro-organismes, employer un moyen mécanique pour s'en débarrasser. La surface ainsi traitée, retrouvera un aspect propre au bout de quelques jours.

Précautions d'application

Ne jamais rincer après application.

Nettoyage du matériel

A l'eau aussitôt après l'application.

Conseil d'application

Intervalle d'application : renouveler l'opération tous les 2 ans.

RECOMMANDATIONS

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- En cas de projection sur l'épiderme et le visage, se laver abondamment à l'eau.
- Éviter les projections sur la végétation alentour.

Emballages

 Les emballages souillés : doivent être vidés à fond. Après nettoyage avec un détergent adéquat, ils peuvent être réutilisés. Le produit non utilisé est éliminé par incinération dans un centre agréé.

L'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

En cas d'ingestion

- Ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui monter l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre anti poison le plus proche.
- (Paris: 01 40 05 48 48 Lyon: 04 72 11 69 11 Marseille: 04 91 74 51 80)
- Ne pas récupérer les eaux pluviales à des fins d'alimentation animale, d'arrosage...

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.



PRODUITS de PRÉPARATION

Fiche n° 721 • Février 2025 Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit

STRONG'AM

Fiche pratique de mise en oeuvre

UTILISATION PURE

Support très pollué



DILUTION 1L pour 3L d'eau
Support moyennement pollué

STRONG



■ DILUTION 1L pour 4 à 6L d'eau Préventif avant recouvrement



