



STRONG' DÉCOL PAPIER

Produit à base de tensioacifs
pour le décollage
de papiers-peints, posters...



LES + PRODUIT

- Fort pouvoir mouillant
- Pulvérisable
- Ininflammable
- Produit très concentré
- Efficacité rapide
- Dissout facilement toutes les colles fréquemment utilisées.

DESTINATION

- Enlèvement de tous types de papiers peints, de posters et d'affiches publicitaires.

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Produit pour décollage de papiers peints
Teinte	Incolore
Aspect	Liquide incolore
Ph	7,5
Point éclair	Ininflammable
Solvant	Eau
Taux de COV	0 g/l de COV
Masse volumique	1,05 g/cm ³ à 20°C
Conditionnement	0,5 L - 1 L - 5 L
Délai de stockage	12 mois après la date de fabrication en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- De 250 à 300 g/m² selon support à décoller (Le rendement est donné pour le produit dilué)

LES SUBJECTILES

- Tous papiers peints et revêtements muraux sur envers papier.

STRONG'DÉCOL PAPIER

MISE EN ŒUVRE

Température d'application

- +5°C mini./+50°C maxi. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Matériel d'application

- Rouleau, pulvérisateur, brosse à tapisser, éponge.

Mode d'application

- Bien homogénéiser en le diluant à raison de 1 à 10% d'eau.
- Griffer les papiers épais pour faciliter la pénétration du produit. Peler les revêtements muraux sur envers papier.
- Appliquer généreusement STRONG'DÉCOL PAPIER et laisser agir le produit de 10 minutes à 1/2 heure.
- Opérer l'enlèvement du papier à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de peintre.

Rinçage

- Le support n'a pas besoin d'être rincé.

Dilution

- A l'eau.

Nettoyage du matériel

- A l'eau, aussitôt après utilisation.

RECOMMANDATIONS

Protection des supports

- Éviter toute projection sur les supports qui ne sont pas à décoller.

Protection des personnes

- Ce produit n'est pas irritant mais il est recommandé de se protéger les yeux et les mains. En cas de contact se rincer efficacement à l'eau.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.