



NET'LUC G Spéciales Graffitis

**Lingettes Nettoyantes
sans eau - sans savon – sans résidu
sur fonds bloqués**

LES + PRODUIT

- Action rapide
- Fort pouvoir dégraissant et nettoyant
- Combinaison de solvants végétaux
- Très grande polyvalence.

DESTINATION

- Multiples surfaces telles que : les murs de sanitaires
- Les bureaux
- Les poteaux des lampes
- Les arrêts de bus et leurs sièges
- Les cabines téléphoniques
- Les panneaux de signalisation plastifiés
- Les panneaux d'affichage
- Les revêtements en aluminium
- Les placards
- Les trains
- Les murs
- Les carreaux
- Les aciers inoxydables

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Lingettes abrasives imprégnées
Aspect	Lingettes grises
Conditionnement	70 lingettes - Boîte hermétique
Délai de stockage	Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

LES SUBJECTILES

- Est idéal pour enlever rapidement les graffitis d'une surface non poreuse, utilisez les lingettes anti-graffiti NET'LUC G. Ces impressionnantes lingettes sont imbibées d'une incroyable formule nettoyante qui enlève la peinture (également sur l'émail), l'encre et même les marqueurs permanents. En frottant légèrement, une simple lingette anti graffiti enlève rapidement les peintures et les graffitis indésirables.

RECOMMANDATION

Protection des supports

- Ne présente pas de dangers particuliers sur les matériaux. Dans le cas des panneaux de signalisation, s'assurer qu'ils comportent un film et réaliser un test au préalable sur une petite zone afin d'éviter tout risque de dégradation. Dans tous les cas, effectuer des essais sur de petites surfaces au préalable pour valider la non altération de la surface originale.

Protection des personnes

- Lingettes à usage professionnel. Eviter le contact avec les yeux. Utilisation interdite aux enfants.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.