



LUC'O TEINT

Pâte pigmentaire
de coloration



LES + PRODUIT

- Certifié NF Environnement
- Résiste à la lumière
- Résiste aux intempéries
- Sans odeur.

DESTINATION

- Parfaite compatibilité avec tous types de peintures décoratives et bâtiments labellisés ainsi que les vernis et lasures.

DOMAINE D'UTILISATION

- **Coloration des peintures aqueuses** : Acrylique, Epoxy hydrodiluable (incorporer dans la résine –partie A-), Glycérophthalique hydrosoluble, Styrène acrylique, Vinyl, Vinylique, Peintures sans solvant (NF environnement)
- **Coloration des peintures solvantées** : Glycérophthalique longue en huile, Pliolite, Acrylique thermoplastique, en général, toutes peintures "Bâtiment" actuellement sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Colorant sans chromate de plomb et sans éther de glycol.
Aspect du produit	Liquide visqueux
Taux de COV	Ce produit contient au maximum 1% NF376
Couleurs	24 couleurs disponibles
Densité	> 1
Hydrosolubilité	Soluble
Conditionnement	6 x 250 ml - 6 x 500 ml

CONSEILS D'UTILISATION

- Le LUC'O TEINT permet une mise en oeuvre simple et sans risque jusqu'à 10% de colorant par rapport au volume de peinture à teinter.
- Pour un résultat optimal, mélanger d'abord une petite quantité de peinture avec le colorant que vous réintégrez ensuite dans le volume total de la peinture à teinter.

Compatibilité

- Toutes les teintes LUC'O TEINT sont miscibles entre elles et vous assurent une infinité de couleurs, des plus claires au plus soutenues.

Nettoyage des outils

- Nettoyage à l'eau savonneuse.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.