air PUR

GAMME

ST-LUC'O

La solution Saint Luc pour purifier et assainir l'air intérieur…

SAINT LUC

PEINTURE ET DÉPOLLUTION DE L'AIR

Nous passons en moyenne plus de 80% de notre temps dans des locaux fermés (bureaux, écoles, habitations...), il est donc important de bien surveiller la qualité de l'air intérieur que nous respirons. Or, selon certaines études, l'air que nous respirons en intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l'air extérieur !

Le formaldéhyde est le polluant intérieur N°1 !

Le formaldéhyde est un gaz incolore ayant une odeur âcre. Il provient notamment des fumées et vapeurs de cuisson, des fumées de cheminée et poêles à bois, des meubles (et particulièrement ceux en bois agglomérés), des adhésifs et colles, des tissus d'ameublement, des produits ménagers, des revêtements de sols et murs…

Il peut – selon les personnes – provoquer des troubles divers. Cette molécule, omniprésente dans notre vie quotidienne, est nocive pour la santé. Le formaldéhyde a été classé CMR2 en France et CMR3 en Europe. Il est considéré comme cancérigène par l'Organisme Mondial de la Santé.

Le dispositif réglementaire 2018-2023

La loi portant engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.

Ce dispositif entrera en vigueur :

- **au 1er janvier 2018** : pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies…) et les établissements d'enseignement ou de formation professionelle du premier degré (écoles maternelles et élémentaires).

Une gamme de **peintures destructrices de formaldéhyde**

Destruction **jusqu'à 80%** des formaldéhydes **dès le 1er jour**

Une efficacité supérieure à **5 ans**

- **au 1er janvier 2020** : pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré (collèges, lycées…).
- **au 1er janvier 2023** : pour les établissements sanitaires et sociaux prenant en charge les mineurs éloignés de leur famille en raison des difficultés d'ordre social ou éducatif, les mineurs handicapés, les mineurs délinquants…
- Les valeurs guides concernant la teneur en formaldéhyde pour ces ERP ont été fixées à **30 µg/m³ à partir de 2018 et 10 µg/m³ à parir de 2023**

SAINT-LUC'O

Une gamme historique de Peintures "Environnement"

- **2006**, publication de la 1ère directive européenne sur les COV (Composés Organiques Volatils)
- **2007** : Lancement de **SAINT-LUC'O**, première gamme de peintures respectueuses de l'environnement avec un taux de COV proche de 0% et sans formaldéhyde.
  Obtention de l'Écolabel européen.
- **2012** : Classement en qualité de l'air "**A+**"
- Un immense succès qui se traduit en chiffres : plus d'un million de litres de la gamme SAINT-LUC'O sont vendus chaque année !

Septembre 2017 : Lancement de

SAINT-LUC'O PREMIUM "Air Pur"

- Nouvelle gamme de peintures "Air Pur" destructrices de formaldéhydes : une évolution de l'offre historique SAINT-LUC'O avec 5 finitions (MAT, MAT SILOXANE, SOIE, VELOURS, SATIN).
- La destruction jusqu'à 80% des formaldéhydes dès le 1er jour (son efficacité a été testée par un laboratoire indépendant selon les normes ISO 16000*).
  Une efficacité supérieure à 5 ans.
- SAINT-LUC'O Premium "Air Pur" purifie l'air en captant les molécules de formaldéhyde et en les transformant en molécules inertes et inodores.
- Le principe actif de SAINT-LUC'O Premium "Air Pur" n'altère en rien les qualités et les caractéristiques techniques des peintures SAINT-LUC'O Premium.

* voir la mention au dos du produit et la publication des tests sur le site "www.peintures-saint-luc.com"

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

% Formaldéhyde

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

0% COV <1 g/L

Turner COLOR SYSTEM

SAINT-LUC'O PREMIUM "AIR PUR"

Nouvelle gamme de peintures "AIR PUR" destructrices de formaldéhyde.

Une évolution de l'offre historique SAINT-LUC'O avec 5 finitions :

MAT - MAT SILOXANE
SOIE - VELOURS - SATIN

Purifiant l'air en captant les molécules de formaldéhyde et en les transformant en molécules inertes et inodores.

Jusqu'à 80% du formaldéhyde détruit * en 24 heures !

Une efficacité * supérieure à 5 ans

* **Efficacité testée par un laboratoire indépendant. PV disponibles en ligne sur notre site "peintures-saint-luc.com"**

SAINT-LUC'O MAT PREMIUM

Peinture mate en phase aqueuse destructrice de formaldéhyde
Acrylique

FICHE TECHNIQUE

LES + PRODUIT

• Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Adhérence directe sur de nombreux supports sans primaire, système multicouche ou 2 en 1 (primaire et finition) dans la majorité des cas • Lessivable • Grande matité • Très haut pouvoir couvrant • Très grande facilité d'application • Excellente blancheur • Sans odeur • Absence de substances dangereuses pour la santé et l'environnement • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).

DESTINATION

• Intérieur • Peinture 2 en 1 pour murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/044/044
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - Classe 7b2
Définition	Peinture acrylique mate destructrice de formaldéhyde, en phase aqueuse
Teinte	Blanc et bases à teinter
Aspect du film sec	Mat. Réflectance à 85° : 1,9
Opacité (rapport de contraste)	Classe 1 pour 7 m²/l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 : Lessivable, selon norme EN 13.300
Liants	Copolymère acrylique
Pigments	Dioxyde de titane rutile et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) En blanc ce produit contient 0.35 g/litre, soit 0,35/1550 = 0,022% Mise à la teinte avec le TCS : taux maximum de COV <1g/L
Densité moyenne	± 1,55 (à + 20° C)
Extrait sec en poids	62 %
Conditionnement	3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Pratique par couche : ± 8 m²/litre

LES SUBJECTILES

• Toile de verre • Enduits minéraux • Béton • Fibrociment • Peinture en dispersion • Plaque de plâtre à épiderme cartonné • Papier ingrain • etc.

MISE EN ŒUVRE

La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : +5°C mini. /+35°C maxi.

Matériel d'application :

• Brosse mélange soie et synthétique
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC – Microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12, @CRYL Microfibre 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau type polyamide texturé 14 mm : @CRYL Texturé 14 ST-LUC.
Pistolet airless. Angle d'application : 40°- 80° – Buse : 0,018-0,026 – Pression : 150-180 bars

Conseils d'application **Sur fonds neufs ou absorbants :** Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM. **En cas d'un support légèrement farinant :** Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC. **En cas d'un support où l'accrochage est délicat :** ACCROCH'PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer.

Dilution : à l'eau **Nettoyage des outils :** à l'eau, avant séchage.

Élimination des déchets : Déposer les résidus et contenants uniquement dans une déchèterie. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement. La peinture ainsi que son contenant ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les eaux souillées par le nettoyage des outils doivent également faire l'objet d'un traitement adéquat et ne doivent pas être jetées à l'égout. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte de ces déchets.

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative (le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée).

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

***** *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de :* **A+** *(très faibles émissions) à* **C** *(fortes émissions).*

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : "peintures-saint-luc.com"

SAINT-LUC'O MATOXANE PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

Peinture nouvelle génération destructrice de formaldéhyde
Aspect mat minéral
à base de résines siloxane et acrylique en phase aqueuse

LES + PRODUIT

• Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Idéal pour murs et plafonds en lumière rasante • Sans émissions nocives • Haut pouvoir couvrant et opacifiant • Très grande blancheur • Sans solvant • Mat minéral • Très perméable à la vapeur d'eau • Facilité d'application • Sans odeur et lavable • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).

DESTINATION

• Intérieur • Travaux soignés de finition mate pour murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/044/043
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - Classe 7b2
Définition	Peinture nouvelle génération destructrice de formaldéhyde, à base de résines siloxane et acrylique
Teinte	Blanc et bases à teinter
Aspect du film sec	Mat profond. Reflectance à 85° : 1.3
Opacité (rapport de contraste)	Classe 2 pour 8 m²/l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 2 : Lavable, selon norme EN 13.300
Liants	Acrylique et siloxane en combinaison
Pigments	Dioxyde de titane rutile et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) En blanc ce produit contient 0.34 g/litre, soit 0,34/1520 = 0,022% Mise à la teinte avec le TCS : taux maximum de COV <1g/L
Densité moyenne	± 1.520 (à + 20°C)
Extrait sec en poids	59 %
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Pratique par couche : ± 8 m²/litre

LES SUBJECTILES

• Enduits minéraux • Béton • Fibrociment • Peinture en dispersion • Plaques de plâtre à épiderme cartonné • Papier ingrain • Toile de verre • etc.

MISE EN ŒUVRE

La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : +5°C mini. /+35°C maxi.

Matériel d'application :

• Brosse mélange soie et synthétique
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC – Microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau type polyamide texturé 14 mm : @CRYL Texturé 14 ST-LUC.
Pistolet airless (angle d'application : 40-80° – buse : 0,026-0,031 – pression : 160-180 bars)

Conseils d'application

Sur fonds neufs ou absorbants : Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM. **En cas d'un support légèrement farinant :** Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC. **En cas d'un support où l'accrochage est délicat :** ACCROCH'PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer. **Sur anciens fonds de peinture, durs et sains :** Les anciennes peintures seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Dilution : à l'eau **Nettoyage des outils :** à l'eau, avant séchage.

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative (le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée).

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

***** *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de :* **A+** *(très faibles émissions) à* **C** *(fortes émissions).*

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : "peintures-saint-luc.com"

SAINT-LUC'O SOIE PREMIUM

air PUR

FICHE TECHNIQUE

Peinture acrylique mat soyeux destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse

LES + PRODUIT

• Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ /Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Grande blancheur • Bon pouvoir couvrant et opacifiant • Lavable • Bel aspect soyeux • Bon compromis entre le mat profond et le velours • Réflectance à 60° : 5 • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).

DESTINATION

• Intérieur • Idéale pour les murs et plafonds de domaines sensibles qui doivent être rapidement réinvestis, tels que bureaux, magasins, restaurants, cabinets médicaux, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/044/045
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - Classe 7b2
Définition	Peinture acrylique soyeuse destructrice de formaldéhyde, en phase aqueuse
Teinte	Blanc et bases à teinter
Aspect du film sec	Mat soyeux. Réflectance à 60° : 5
Opacité (rapport de contraste)	Classe 1 pour 8 m²/l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 2 : Lavable, selon norme EN 13.300
Liants	Dispersion acétate polyvinylique
Pigments	Dioxyde de titane et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) En blanc ce produit contient <0,2 g/litre, soit 0,2/1440 = 0,014% Mise à la teinte avec le TCS : taux maximum de COV <1g/L
Densité moyenne	± 1,44 g/cm³ (à + 20°C)
Extrait sec en poids	62 %
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Rendement pratique moyen : ± 8 m²/litre. Suivant la nature et l'état du support, le rendement peut être plus élevé. Moins élevé sur supports rugueux.

LES SUBJECTILES

• Enduits minéraux • Béton • Fibrociment • Peinture en dispersion • Plaques de plâtre à épiderme cartonné • Papier ingrain • Toile de verre • Textures à peindre • etc.

MISE EN ŒUVRE

La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : +5°C mini. /+35°C maxi.

Matériel d'application :

• Brosse mélange soie et synthétique
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm @CRYL 9 ST-LUC – Microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12, @CRYL Microfibre 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC. • Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm : @CRYL 9 ST-LUC.
• Pistolet airless (angle d'application : 50° - buse : 0,018-0,026 - pression : 150-180 bars)

Conseils d'application

Sur fonds neufs ou absorbants : Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM. **En cas d'un support légèrement farinant :** Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC. **En cas d'un support où l'accrochage est délicat :** ACCROCH'PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer.

Dilution : à l'eau. Suivant la porosité du fond - maximum 5 % **Nettoyage des outils :** à l'eau, avant séchage.

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative (le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée).

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

* *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de :* **A+** *(très faibles émissions) à* **C** *(fortes émissions).*

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : "peintures-saint-luc.com"

SAINT-LUC'O VELOURS PREMIUM

air PUR

FICHE TECHNIQUE

Peinture acrylique veloutée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse

LES + PRODUIT

• Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ /Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Grande blancheur • Bon pouvoir couvrant et opacifiant • Lessivable • Bel aspect velouté • Bon compromis entre le mat profond et le satin • Réflectance à 60°: 10 • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).

DESTINATION

• Intérieur • Finition soignée veloutée pour murs et plafonds, toile de verre et textures à peindre.

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/044/045
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - Classe 7b2
Définition	Peinture acrylique veloutée destructrice de formaldéhyde, en phase aqueuse
Teinte	Blanc et bases à teinter
Aspect du film sec	Velours. Réflectance à 60° : 10
Opacité (rapport de contraste)	Classe 2 pour 8 m²/l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 : Lessivable, selon norme EN 13.300
Liants	Dispersion acétate polyvinylique
Pigments	Dioxyde de titane et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) En blanc ce produit contient <0,1 g/litre, soit 0,1/1300 = 0,008% Mise à la teinte avec le TCS : taux maximum de COV <1g/L
Densité moyenne	± 1,3 g/cm³ (à + 20°C)
Extrait sec en poids	55 %
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Rendement pratique moyen : ± 8 m²/litre. Suivant la nature et l'état du support, le rendement peut être plus élevé. Moins élevé sur supports rugueux.

LES SUBJECTILES

• Enduits minéraux • Béton • Fibrociment • Peinture en dispersion • Plaques de plâtre à épiderme cartonné • Papier ingrain • Toile de verre • Textures à peindre • etc.

MISE EN ŒUVRE

La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : +5°C mini. /+35°C maxi.

Matériel d'application :

• Brosse mélange soie et synthétique
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm @CRYL 9 ST-LUC – Microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12, @CRYL Microfibre 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC • Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm : @CRYL 9 ST-LUC.
• Pistolet airless (angle d'application : 50° - buse : 0,018-0,026 - pression : 150-180 bars)

Conseils d'application

Sur fonds neufs ou absorbants : Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM. **En cas d'un support légèrement farinant :** Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC. **En cas d'un support où l'accrochage est délicat :** ACCROCH'PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer.

Dilution : à l'eau. Suivant la porosité du fond - maximum 5 % **Nettoyage des outils :** à l'eau, avant séchage.

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative (le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée).

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

* *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de :* **A+** *(très faibles émissions) à* **C** *(fortes émissions).*

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : "peintures-saint-luc.com"

SAINT-LUC'O SATIN PREMIUM

Peinture acrylique satinée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse

FICHE TECHNIQUE

LES + PRODUIT

• Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Très grande facilité d'application • Lessivable • Très haut pouvoir couvrant • Excellente blancheur • Sans odeur • Beau satiné • Réflectance à 60°: 20 • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).

DESTINATION

• Intérieur • Finition soignée pour murs, plafonds et toile de verre

CARACTÉRISTIQUES

Classification ECOLABEL	N° d'enregistrement DE/044/045
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - Classe 7b2
Définition	Peinture acrylique satinée destructrice de formaldéhyde, en phase aqueuse
Teinte	Blanc et bases à teinter
Aspect du film sec	Satiné. Réflectance à 60° : 20
Opacité (rapport de contraste)	Classe 2 pour 8 m^2/l selon norme EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 : Lessivable, selon norme EN 13.300
Liants	Dispersion acétate polyvinylique
Pigments	Dioxyde de titane et carbonate de calcium
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010) En blanc ce produit contient <0,1 g/litre, soit 0,1/1320 = 0,008% Mise à la teinte avec le TCS : taux maximum de COV <1g/L
Densité moyenne	± 1,32 g/cm^3 (à + 20° C)
Extrait sec en poids	54 %
Conditionnement	1 L - 3 L - 15 L
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Rendement pratique moyen : ± 8 m²/litre. Suivant la nature et l'état du support, le rendement peut être plus élevé. Moins élevé sur supports rugueux.

LES SUBJECTILES

• Applicable sur tous les supports minéraux des groupes de mortier d'enduit PII et PIII, les enduits plâtre de groupe de mortier P IV • Béton/fibrociment • Papier ingrain • Le papier peint • Les plaques de plâtre en épiderme cartonné.

MISE EN ŒUVRE

La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1

Température d'application : +5°C mini. /+35°C maxi.

Matériel d'application :

• Brosse mélange soie et synthétique
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm @CRYL 9 ST-LUC – Microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12, @CRYL Microfibre 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC • Finition soignée : Rouleau polyester tissé 9 mm : @CRYL 9 ST-LUC.
• Pistolet airless (angle d'application : 50° - buse : 0,018-0,026 - pression : 150-180 bars)

Conseils d'application

Sur fonds neufs ou absorbants : Appliquer au préalable ST-LUC'O PRIM PREMIUM. **En cas d'un support légèrement farinant :** Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC. **En cas d'un support où l'accrochage est délicat :** ACCROCH'PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d'appliquer. **Nous déconseillons** l'application de ce produit sur le papier peint vinyle et le papier peint vinyle expansé.

Dilution : à l'eau. Suivant la porosité du fond - maximum 5 % **Nettoyage des outils :** à l'eau, avant séchage.

SÉCHAGE

À + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative (le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée).

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
après 30 min. environ	après 1 h. environ	après 4 h. environ

* *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de :* **A+** *(très faibles émissions) à* **C** *(fortes émissions).*

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : "peintures-saint-luc.com"

5
raisons d'adopter

SAINT-LUC'O
PREMIUM

air PUR

- Peintures nouvelle génération destructrices de formaldéhyde
- Ecolabel, A +, Faible taux de C.O.V. (<1g/l)
- Sans solvant et sans formaldéhyde
- Bon pouvoir couvrant
- Teintable avec Turner Color System

Proche de vous :
110 points de vente St-Luc à votre service

GAD - SAINT-LUC
BP 21
30931 NÎMES cedex 9

www.peintures-saint-luc.com

SAINT LUC

Février 2018 Document non contractuel