

GAMME AQUA LUC

Couvrant
Garnissant
Faible odeur
Respect de
l'environnement

La réussite
au quotidien
pour vos chantiers

...PLONGEZ
DANS
LES GRANDS BLEUS

**AQUA'LUC
MAT**

COUVRANT • OPACIFIANT
BON GARNISSANT

INTÉRIEUR

SAINT
LUC

IMPRIM, MAT,
SATIN, VELOURS
3 L - 15 L
MAT SILOXANE
15 L

**AQUA'LUC
SATIN**

EXCELLENT POUVOIR OPACIFIANT
POCHE FIN ET RÉGULIER

INTÉRIEUR

SAINT
LUC

**AQUA'LUC
MAT SILOXANE**

GRANDE BLANCHEUR • MAT PROFOND
TRÈS OPACIFIANT

INTÉRIEUR

SAINT
LUC

**AQUA'LUC
VELOURS**

ASPECT MAT VELOUTÉ
GARNISSANT ET OPACIFIANT

**AQUA'LUC
IMPRIM**

CONSOLIDE ET UNIFORMISE LE SUPPORT
SÈCHAGE ET RECOUVREMENT RAPIDE • FAIBLE ODEUR

INTÉRIEUR

SAINT
LUC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



SAINT
LUC

5

raisons d'adopter

GAMME AQUA'LUC

Peinture à base de copolymères acryliques
en phase aqueuse
pour travaux courants



**Une gamme
complète pour tous vos chantiers**
Impression, Mat, Mat Siloxané, Velours et Satin



**Une gamme
respectueuse de l'environnement**



**Temps de séchage
et de recouvrement court**
Vos chantiers réalisés dans la journée



Bon pouvoir couvrant et garnissant



Applicable à l'airless





AQUA'LUC IMPRIM

Couche d'impression pénétrante
à base de copolymères acryliques
en phase aqueuse
Intérieur



- Aspect tendu, mat

CONDITIONNEMENT	3L-15L
RENDEMENT	7 à 10 m²/l /couche
DENSITÉ	1,67
TEINTE	Blanc
SEC AU TOUCHER	1h
RECouvreMENT	env. 6h

FONDS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrénage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de AQUA'LUC IMPRIM
Plâtre et dérivés	Brossage, dépoussiérage soigné	
Plaques de plâtre cartonnées	Dépoussiérage soigné Vérification des joints	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, Ponçage si nécessaire	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, brossage ou lessivage Ponçage si nécessaire	



AQUA'LUC MAT

Peinture murale mate
à base de copolymères acryliques
en phase aqueuse
Intérieur



- Aspect mat, poché arrondi
- Très opacifiant

CONDITIONNEMENT	3L-15L
RENDEMENT	8 à 10 m²/l /couche
DENSITÉ	1,47
TEINTES	Blanc teintable en pastel
SEC AU TOUCHER	2h
RECouvreMENT	6h
BRILLANCE	<5
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2

FONDS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrénage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de AQUA'LUC IMPRIM	1 ou 2 couches de AQUA'LUC MAT
Plâtre et dérivés	Brossage, dépoussiérage soigné		
Plaques de plâtre cartonnées			
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, Ponçage si nécessaire		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, brossage ou lessivage Ponçage si nécessaire		



AQUA'LUC MAT SILOXANE

Peinture murale mat profond
à base de copolymères acryliques
et siloxanes en phase aqueuse pour
Intérieur



- Aspect mat profond
- Temps ouvert long
- Très opacifiant

CONDITIONNEMENT	15L
RENDEMENT	8 à 10 m²/l /couche
DENSITÉ	1,50
TEINTES	Blanc teintable en pastel
SEC AU TOUCHER	1h
RECouvreMENT	6h à 8h
BRILLANCE	<2
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2

FONDS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrénage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de AQUA'LUC IMPRIM	1 ou 2 couches de AQUA'LUC MAT SILOXANE
Plâtre et dérivés	Brossage, dépoussiérage soigné		
Plaques de plâtre cartonnées			
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, Ponçage si nécessaire		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, brossage ou lessivage Ponçage si nécessaire		



AQUA'LUC VELOURS

Peinture murale veloutée
à base de copolymères acryliques
en phase aqueuse
Intérieur



- Aspect mat velouté, poché régulier

CONDITIONNEMENT	3L-15L
RENDEMENT	8 à 10 m²/l /couche
DENSITE	1,25
TEINTE	Blanc et bases
SEC AU TOUCHER	1h
RECROUVREMENT	env. 6h
BRILLANCE	10-15
RÉSISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	Classe 1

FONDS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrénage, brossage, dépeussierage soigné		
Plâtre et dérivés			
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage, dépeussierage soigné	1 couche de AQUA'LUC IMPRIM	1 ou 2 couches de AQUA'LUC VELOURS
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage. Ponçage si nécessaire		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, brossage ou lessivage Ponçage si nécessaire		



AQUA'LUC SATIN

Peinture murale satinée
à base de copolymères acryliques
en phase aqueuse
Intérieur/Extérieur



- Aspect satiné, poché fin et régulier
- Peut être appliqué sur revêtements muraux à peindre

CONDITIONNEMENT	3L-15L
RENDEMENT	8 à 10 m²/l /couche
DENSITE	1,36
TEINTES	Blanc et bases
SEC AU TOUCHER	1h
RECROUVREMENT	6 à 8 h
BRILLANCE	20
RÉSISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	Classe 1

FONDS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrénage, brossage, dépeussierage soigné		
Plâtre et dérivés			
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage, dépeussierage soigné	1 couche de AQUA'LUC IMPRIM	1 ou 2 couches de AQUA'LUC SATIN
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage. Ponçage si nécessaire		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, brossage ou lessivage Ponçage si nécessaire		

AVEC AQUA'LUC, OSEZ LA COULEUR TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT



SAINT-LUC a développé Turner Color System

SAINT-LUC a élaboré un système à teinter les peintures à base de 15 colorants compatibles avec tous les types de peintures, performant et respectueux de l'environnement.

Le respect de l'environnement est obtenu par l'utilisation de colorants :

- Sans solvant ni plastifiant
- Exempt de pigment inorganique blanc à base de dioxyde de titane
- Exempt de métaux lourds et de substances dérivées du phénol (APEO) et du glycol (DGME)
- Avec un taux de C.O.V. quasi nul ou extrêmement faible.

Les produits écolabélisés, ou avec un taux de C.O.V. quasi nul, teints sur TURNER COLOR SYSTEM, conservent leur qualification environnementale d'origine.



GAD
31-33 rue de MOGADOR
75311 PARIS cedex 09
www.peintures-saint-luc.com

